

Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω Made in Germany


# UNITRIX® 60

Der Vielzweckschlauch

## Einsatzmöglichkeiten

Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 bietet beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschinenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn. Er kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie. UNITRIX® 60 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

## Beschreibung

- › Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- › Druckträger: synthetische Garne
- › Schwarze, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- › Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi
- › Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +85°C / -13°F bis +185°F
- › Hochflexibel und robust
- › Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 10<sup>6</sup> Ω
- › LABS, Trennmittel- und fettfrei

## Kennzeichnung

6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund  
 „Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI R < 10<sup>6</sup>  
 Ω Made in Germany“

## Technische Daten

Nennweite zoll/inch	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	Betriebsdruck bar	Mindest Berstdruck bar	Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/m		
1/4	6	3,5	50	20	290	60	870	25	160
5/16	8	3,8	50	20	290	60	870	35	210
3/8	10	3,8	50	20	290	60	870	40	250
1/2	13	4,0	50	20	290	60	870	55	320
5/8	16	4,5	50	20	290	60	870	65	430
3/4	19	5,0	50	20	290	60	870	85	550
1	25	5,5	50	20	290	60	870	115	760

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer



Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω Made in Germany


# UNITRIX® 60

The multipurpose hose

## Application

The multi purpose hose UNITRIX® 60 provides best results when used in the areas of mechanical engineering, farming, forestry, garages, quarries, construction sites as well as shipbuilding and the railway industry. It can be used with compressors, barrel pumps and aggregates. It can also be used in the areas of the mineral oil industry and the chemical and petrochemical industry. UNITRIX® 60 is the right hose for conveying benzine, mineral oil, gasoil, kerosene, fuel oil, motor oil, compressed air, cold and hot water with or without detergent additives, vegetable oils, animal fats, propane, butane, diluted acids, technical alcohols, pesticides, salt solutions, naphtha.

## Description

- › Black, non-porous and smooth NBR lining
- › Reinforcements: synthetic fibres
- › Black, smooth NBR-cover, resistant to ozone, weather, UV, oil, grease and chemicals
- › Working pressure up to 20 bar / 290 psi
- › Temperature range from -25°C up to +85°C / -13°F up to +185°F
- › Highly flexible and robust
- › Length independently electrically conductive, R < 10<sup>6</sup> Ω
- › Release agent- and fat-free, free from any product harmful to lacquer

## Marking

6 tabacco brown coloured axial markings on black cover "Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω Made in Germany"

## Technical data

nominal width zoll/inch	inner-Ø mm	wall thickness mm	length m	working pressure bar	working pressure psi	min. burst pressure bar	min. burst pressure psi	min. bending radius aprx. mm	weight aprx. g/m
1/4	6	3.5	50	20	290	60	870	25	160
5/16	8	3.8	50	20	290	60	870	35	210
3/8	10	3.8	50	20	290	60	870	40	250
1/2	13	4.0	50	20	290	60	870	55	320
5/8	16	4.5	50	20	290	60	870	65	430
3/4	19	5.0	50	20	290	60	870	85	550
1	25	5.5	50	20	290	60	870	115	760

Pressure based on room temperature / High pressure and/or temperature lead to reduced component durability



**Continental ContiTech UNITRIX® 80 DN 13 PN 33 BAR / 479 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω Made in Germany**



# UNITRIX® 80

## Der Vielzweckschlauch

### Einsatzmöglichkeiten

Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 bietet beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschinenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn. Er kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie. UNITRIX® 80 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

### Beschreibung

- › Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- › Druckträger: synthetische Garne
- › Schwarze, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- › Ab DN 32 CR-Außenschicht, stoffgemustert
- › Betriebsdruck bis 33 bar / 479 psi
- › Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C / -40°F bis +185°F
- › Hochflexibel und robust
- › Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 10<sup>6</sup> Ω
- › Bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei

### Kennzeichnung

6 olivegrüne, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund  
 „Continental ContiTech UNITRIX® 80 DN 13 PN 33 BAR / 479 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω  
 Made in Germany“

### Technische Daten

Nennweite zoll/inch	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	Betriebsdruck bar	Betriebsdruck psi	Mindest Berstdruck bar	Mindest Berstdruck psi	Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/m
1/4	6	4,0	50	33	479	80	1160	25	190
5/16	8	4,0	50	33	479	80	1160	35	230
3/8	10	4,0	50	33	479	80	1160	40	260
1/2	13	4,5	50	33	479	80	1160	55	370
5/8	16	5,0	50	33	479	80	1160	65	480
3/4	19	6,0	50	33	479	80	1160	85	680
1	25	6,0	50	33	479	80	1160	115	840
1 1/4	32	6,0	40	33	479	80	1160	190	935
1 1/2	38	6,5	40	33	479	80	1160	230	1150
2	50	7,0	40	33	479	80	1160	300	1610
2 3/8	60	8,0	40	33	479	80	1160	400	2260

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer



Continental ContiTech UNITRIX® 80 DN 13 PN 33 BAR / 479 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω Made in Germany


# UNITRIX® 80

The multipurpose hose

## Application

The multi purpose hose UNITRIX® 80 provides best results when used in the areas of mechanical engineering, farming, forestry, garages, quarries, construction sites as well as shipbuilding and the railway industry. It can be used with compressors, barrel pumps and aggregates. It can also be used in the areas of the mineral oil industry and the chemical and petrochemical industry. UNITRIX® 80 is the right hose for conveying benzine, mineral oil, gasoil, kerosene, fuel oil, motor oil, compressed air, cold and hot water with or without detergent additives, vegetable oils, animal fats, propane, butane, diluted acids, technical alcohols, pesticides, salt solutions, naphtha.

## Marking

6 olive coloured axial markings on black cover "Continental ContiTech  
UNITRIX® 80 DN 13 PN 33 BAR / 479 PSI R < 10<sup>6</sup> Ω Made in Germany"

## Description

- › Black, non-porous and smooth NBR lining
- › Reinforcements: synthetic fibres
- › Black, smooth NBR-cover, resistant to ozone, weather, UV, oil, grease and chemicals
- › From DN 32 upward CR-cover, fabric patterned
- › Working pressure up to 33 bar / 479 psi
- › Temperature range from -40°C up to +85°C / -40°F up to +185°F
- › Highly flexible and robust
- › Length independently electrically conductive, R < 10<sup>6</sup> Ω
- › Up to DN 25 release agent- and fat-free, free from any product harmful to lacquer

## Technical data

nominal width zoll/inch	inner-Ø mm	wall thickness mm	length m	working pressure bar	working pressure psi	min. burst pressure bar	min. burst pressure psi	min. bending radius aprx. mm	weight aprx. g/m
1/4	6	4.0	50	33	479	80	1160	25	190
5/16	8	4.0	50	33	479	80	1160	35	230
3/8	10	4.0	50	33	479	80	1160	40	260
1/2	13	4.5	50	33	479	80	1160	55	370
5/8	16	5.0	50	33	479	80	1160	65	480
3/4	19	6.0	50	33	479	80	1160	85	680
1	25	6.0	50	33	479	80	1160	115	840
1 1/4	32	6.0	40	33	479	80	1160	190	935
1 1/2	38	6.5	40	33	479	80	1160	230	1150
2	50	7.0	40	33	479	80	1160	300	1610
2 3/8	60	8.0	40	33	479	80	1160	400	2260

Pressure based on room temperature / High pressure and/or temperature lead to reduced component durability

